新築工事　仕様書（準防火地域）　Sシリーズ

≪外部仕様≫

屋根	カラーベスト葺（ブラック）/ガルバリウム鋼板（シルバー）※オプション品有	玄関ドア	YKK　AP　当社指定シリーズ
軒裏天井	塗装済軒天ボード	サッシ	アルミ樹脂複合サッシ、Low－E網入複層ガラス、シャッター（腰窓・掃き出しのみ※3F非常侵入口は不可）　※玄関扉を含む16本まで
樋	塩ビ製	網戸	FIX窓以外、全ての窓
外壁	窯業系サイディング16㎜　※水切りはサッシ色と同色。	物干し	壁または天井。　※1か所
バルコニー	FRP防水※陸屋根の場合は異なる。　※3か所　計12㎡まで。	パラペット	サッシ色と同色。
外構	駐車場・前面土間コンクリート、3方砕石、サインポスト（指定品）※ネームシール※ビルトインガレージは2.7m×5.4mまで 。	玄関ポーチ	タイル300角　※タイル施工部（玄関、ポーチ、SCL）は　計8㎡まで。

≪内部仕上≫

建具	洋室建具　H2000・埋め込みドアストッパー　※計　15本まで。		

室名	床	巾木	壁	天井	メーカー	備考
玄関	INAXタイル300角貼り	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	
ホール・廊下	フローリング12㎜	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	
LDK	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
キッチン	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	
洋室	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
クローゼット	フローリング12㎜	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic	枕棚+パイプハンガー（居室のみ）。クロス当社指定品
和室	畳敷き	集成材	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		普通畳。
押入	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		枕棚+中段。クロス当社指定品
洗面脱衣室	CFシート	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		
トイレ	CFシート	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		
階段	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		手摺

≪設備仕様≫

住器設備	キッチン	システムキッチンI型　W＝2550 ガスコンロ・食器洗い乾燥機・レンジフード・ウォールユニット	
	洗面化粧台	マルチシングルレバーシャワースリムLED3面鏡タイプ　W＝900（センター鏡面曇り止め付）	
	ユニットバス	システムバス1616　（浴室乾燥機）	
	便器	洋式便器（ウォシュレット機能・紙巻器・タオルリング）	
ガス設備	給湯機	24号　3ヶ所給湯（キッチン・洗面・浴室）追い炊き機能付き　エコジョーズ	
	ガスコンロ	3口ガスコンロ	
	ガスコンセント	LDK	1ヶ所
	床暖房	なし	
給湯給水設備	キッチン	混合栓	1ヶ所
	洗面室	混合栓	1ヶ所
	浴室	シャワー付混合栓	1ヶ所
	バルコニー	2階に水栓	1ヶ所
	外部	散水栓もしくは立水栓	1ヶ所

電気設備	インターホン	TVカラーモニターインターホン、子機型　1台	
	火災報知機	LDK/ホール/寝室とする居室	
	換気	キッチン、浴室、トイレ	
	照明	LEDダウンライト(電球色）：LDK・玄関・ホール、廊下・階段・トイレ・洗面脱衣室　計10灯	
		LEDダウンライト（電球色）：駐車場・ポーチ。　各居室はシーリング迄。	
	コンセント	2口コンセント	LDK3ヶ所、各居室2ヶ所
			冷蔵庫用・レンジ用・各トイレ・洗濯機
		エアコン用	各居室1ヶ所
		外部	防水コンセント1ヶ所、給湯器
	スイッチ	ワイドスイッチ・換気扇※ネームスイッチカードなし	
	電話受口	LDK1ヶ所	
	TV受口	各居室1ヶ所　※アンテナ、その他は別途	
	分電盤	18回路	

≪備考・その他≫

外壁は構造用合板無	点検口：床下および天井　1か所	基本天井高＝2,400。※現場により異なる場合、有	
建具は構造上、高さが異なる場合、有り。	壁下地・補強は階段手摺、棚位置、トイレ洗面室の一部。	照明　LEDダウンライトが施工できない場合はブラケットに変更の場合有。	
断熱材は壁・天井：グラスウール　75mm　床：撥水グラスウールボード　25mm	厚みは壁、天井ともに12.5mm。※図面、仕様により異なる場合有。		
防蟻処理は薬剤塗布処理。5年保証	石こうボードは壁　15mm　天井　強化15mm　※仕様によって異なる場合、有。		

≪追加対象項目≫

基礎　45㎡を超えた場合。	天井高が2,400を超えた場合。	
SCL　1畳を超えた場合。	改良工事を施工されてる場合の残土代。	

2024年2月27日

モエンエクセラード16 Vシリーズ

塗膜特性 マイクロガード
保証対象 製品本体 プラチナシール 15年
特性 45年 3年 全推

■コシュカV

マテレMGネイビー EFA1951□
マテレMGブラック EFA1952□
マテレMGホワイト EFA1953□
マテレMGクリアホワイト EFA1954□

■コンクリート打ちっ放し16V

コンクリートMGライトグレー EFA4351□

■アフェットV

ブリジェMGセピア EFA5351□
ブリジェブラック EDA5352□（マイクロガードなし）

■グレインウッド V

スペリオMGナチュラル EFA2251□
スペリオMGウォルナット EFA2256□
スペリオMGブラック EFA2255□

■ディスタシェイドV

ストレムMGホワイト EFA5451□
ストレムMGクリーム EFA5452□
ストレムMGブラウン EFA5453□
ストレムMGセピア EFA5454□
ストレムMGネイビー EFA5456□

■キアンカV

アイリオMGホワイト EFA5651□
アイリオMGベージュ EFA5652□
アイリオMGブラウン EFA5653□
アイリオMGチャコール EFA5654□

■モナビストーンV

フローMGクリアホワイト EFA5251□
フローMGホワイト EFA5252□
フローMGクリーム EFA5253□
フローMGネイビー EFA5254□

■シャルムロック V

コンティMGホワイト EFA2851□
コンティMGアッシュ EFA2852□
コンティMGアイボリー EFA2853□
コンティMGブラウン EFA2854□
コンティMGグレー EFA2855□

■マイスターウッド調 V

イデアルMGキャメル EF9351□
イデアルMGボルドー EF9355□
イデアルMGチャコール EF9356□
イデアルMGブラウン EF9357□
イデアルMGグレー EF9358□

■シェードブリック調 V

イデアルMGグリーン EF9359□
コットMGミルク EFX3253□
コットMGボルド EFX3254□
コットMGグレー EFX3256□
コットMGオレンジ EFX3257□

■ポメロストーン調 V

エアルMGスノー EFX4051□
エアルMGトリュフ EFX4052□
エアルMGショコラ EFX4053□
エアルMGプラチナ EFX4054□
エアルMGアッシュグレー EFX4055□
エアルMGブラック EFX4057□

■ミラージュタイルV

エメMGホワイト EFX3951□
エメMGブラウン EFX3953□
エメMGチャコール EFX3954□

■スプリットストーン調 V

アプラMGクリーム EFX1651□
アプラMGワイン EFX1652□
アプラMGキャロット EFX1653□

■ロックライン V

プラムMGホワイトⅡ EF9051□
プラムMGアイボリーⅡ EF9052□
プラムMGアッシュⅡ EF9053□
プラムMGクリームⅡ EF9054□

■ナチュラルライン V

プラムMGホワイトⅡ EFX3751□
プラムMGアイボリーⅡ EFX3752□
プラムMGチャコールⅡ EFX3754□
プラムMGブルー EFX3757□

■ボルブストーン調 V

エアルMGスノー EFX3151□
エアルMGラテ EFX3152□
エアルMGトリュフ EFX3153□

■セリオスタイル V

プラムMGホワイト EFX1351□
プラムMGアイボリー EFX1352□
プラムMGチャコール EFX1354□

■しぶき V

プラムMGバニラホワイトⅡ EF5361□
プラムMGアッシュⅡ EF5357□
プラムMGクリームⅡ EF5358□
プラムMGブラウンⅡ EF5359□
プラムMGセピアⅡ EF5362□

■コルモストーン調 V

フォンドMGシュガー EFX3351□
フォンドMGリーフ EFX3352□
フォンドMGショコラ EFX3353□
フォンドMGダーク EFX3355□

■リーガストーン調 V

ランダMGラテ EFX3451□
ランダMGトリュフ EFX3452□
ランダMGパウダー EFX3453□
ランダMGプラチナ EFX3455□
ランダMGブラック EFX3457□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。

素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

COLOR BEST QUAD(クァッド・シリーズ)

KMEW クイミュー

※色変更はオプションになります。

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★ 保証 製品本体 AutoClave

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。

CC262*
ネオ・ブラック　標準

CC275P*
パール・グレイ

CC235P*
アイス・シルバー

CC225P*
シルバー・ホワイト

CC221P*
ココナッツ・ブラウン

CC241*
ウォルナット・ブラウン

CC247*
アイリッシュ・グリーン

CC277*
ウェザード・グリーン

2017年3月21日～地区別品番設定

CC223*
メロウ・オレンジ



2017年3月21日～地区別品番設定

CC293*
ボルドー・レッド

2017年4月3日新発売

CC226*
ミッドナイト・ブルー

2017年4月3日新発売

CC291*
グラス・ブラウン

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更。色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。　*=W W地区　*=G G地区　*=AW AW地区

耐震性　地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)−屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。屋根で減震 by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



耐風試験(社内試験)

防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



防水試験(社内試験)

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

OS立平333

OSHIO

各屋根材の1㎡あたりの重さ比較

★重い ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡軽い★

和瓦約60kg	ｽﾚｰﾄ屋根約20kg（ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ）	立平約4kg（OS立平333）

※屋根材が軽いと地震による荷重が小さくなり、揺れ幅が小さくなります。

緩勾配0.5寸から対応可能なのでｼｬｰﾌﾟで美しい屋根を作ります。

■ 塗膜保証（海岸2km以遠）

塗 膜 変 退 色：最長15年保証（SELiOS Prime®つや消し）
塗膜膨れ剥がれ：最長15年保証（SELiOS Prime®つや消し、つや消しメタリック）
塗膜膨れ剥がれ：最長10年保証（SELiOS Prime®エナメル・エナメルメタリック）
穴　あ　き：最長25年保証（SELiOS Prime®全タイプ）

・この見本帳は受注対応色が含まれています。製品在庫については、特約店にご確認下さい。
・保証には別途保証条件があります。
・保証には申請が必要ですので当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。

国土交通大臣認定　不燃材料NM-8697　JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板）

夜空に輝く星々の中でひときわ明るく輝く恒星シリウス。
伴星が主星の周りを50年周期で巡るこの連星は、
時には神として、時には季節を告げる指針として古代より多くの国々で崇められてきた。
その自ら放つ青く煌めく光は、今も人々の心を魅了している。

SELiOS Prime®

MOONSTAR GL-COLOR

つや消しクール

25 15 15

ブラック・A551
7.87PB 2.23/0.17・5類・42%

ダークグレー・A552
0.17PB 2.59/0.43・5類・44%

ダークブラウン・A152
0.87YR 2.53/0.97・5類・44%

チャコールブラウン・A718
7.51R 2.70/0.45・5類・44%

つや消しメタリッククール

25 15

ギングロ・A818
8.76B 4.24/0.32・2類・44%

つや消しメタリッククリーン

標準

25 15

マットシルバー・X819
7.70GY 6.98/0.20・2類・59%

エナメルメタリッククリーン

25 10

メタリックシャンパン・S82X
9.88YR 6.01/1.00・2類・52%

※色変更はオプションになります。

アイコンの見方

SELiOS Prime®の機能と保証内容

SELiOS Prime®（セリオスプライム）はタイプごとに機能と保証内容が異なります。
各タイプのアイコンでご確認ください。

機能：副膜付き性　防汚性　熱反射性

保証内容
穴あき：最長25年保証　25
塗膜変退色：最長15年保証　15
塗膜膨れ剥がれ：最長15年保証　15
塗膜膨れ剥がれ：最長10年保証　10

※保証には申込条件があります。
※機能・保証に不明点がございましたら色決定前段階までにお問い合わせください。

販売
株式会社 大塩　大塩 OSHIO
T581-0035 大阪府八尾市西弓削1丁目52番地
TEL.072-920-5200　FAX.072-948-1223

カラー鋼板製造
NIPPON STEEL ｜ 日鉄鋼板株式会社
【大阪支店】T541-0041 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友ビル7階
TEL.06-6228-8338　FAX.06-6228-8382

KMEW ケイミュー

パナソニック 雨とい シビルスケア PC50

シビルスケア PC50の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン 芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

〈アイアン耐候性向上仕様構造イメージ図〉



流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。

自在ドレンの場合

集水器の場合

水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ

たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



材質	Ⓐ 耐候性向上特殊樹脂 ※
	Ⓑ 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
注)積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。

製造:パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

軒天12mm木目調

国土交通大臣認定不燃材料番号：**NM-3010**（有孔板除く）　基材名称：パルプ繊維混入セメント板
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号　軒裏30分準耐火構造適合品（全面有孔板除く）　無孔板：**QF030RS-0154**　無孔板＋軒天換気金物：**QF030RS-0157**　無孔板＋防火通気見切縁：**QF030RS-0156**

木目調

通常タイプ　シリコンアクリルエマルジョン塗装　表面保護 撥水クリアー

▌寸法：12×910×3030mm

■雌手加工：合いじゃくり加工（長辺側）

無孔板

YL141P　ティンバーベージュ

YL142P　ティンバーブラウン

YL143P　ティンバーチャコール

全面有孔板



YLA141P　ティンバーベージュ

YLA142P　ティンバーブラウン

YLA143P　ティンバーチャコール

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でご確認ください。

防火 仕様

国土交通大臣認定 防火設備
アルミ樹脂複合窓 エピソードⅡ防火窓　GNEO

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。

樹脂の熱伝導率は
アルミに対して
約1/1,000

●Low-E網入 複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス6.8mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。

※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの桟子となります。

●掃き出し窓

シャッター付引違い窓

テラスタイプ

※ 3本まで

●腰窓

シャッター付引違い窓

窓タイプ

※ 4本まで

手動シャッターGR

●非常用進入口

引違い窓

テラスタイプ

※ 1本まで

防犯対策

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。
暮らしの安全に貢献します。

空かけ防止クレセント
障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

障子が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、施錠が可能になります。

補助錠
室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。
防犯性能を高めています。

玄関ドア　1本 ・ サッシ 15本まで		合計 16本まで
・玄関ドア	※別紙プラン参照	1本
・掃き出し窓	シャッター付引違窓（テラスタイプ）	3本まで
・腰窓	シャッター付引違い窓（窓タイプ）	4本まで
・非常用進入口	引違い窓（テラスタイプ） ※非常進入口はシャッター無となります。	1本まで

FIX窓

たてすべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

内倒し窓

面格子付 内倒し窓

たて格子　ラチス格子　井桁格子　横格子

オプション

● 引違い窓

窓タイプ

● 面格子付引違い窓

たて格子

● 片上げ下げ窓

● 面格子付 片上げ下げ窓

たて格子　ラチス格子　井桁格子　横格子

● 高所用すべり出し窓

高窓用オペレーター仕様

折れハンドル仕様

● スリット窓

たてスリット
FIX窓

たてスリット
すべり出し窓
カムラッチ
ハンドル仕様

横スリットFIX窓

カラーバリエーション

外観色 × 内観色は自由に組合せができます。

内外別色

外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ピュアシルバー（S1）	ホワイト（YW）
内観色	クリア（CD）	ナチュラル（CE）	ダークブラウン（CM）	ホワイト（YW）	カームブラック（B7）

内外同色

外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ホワイト（YW）
内観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（ET）	ホワイト（YW）

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火 仕様

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア **ヴェナートD30　防火ドア**

手動錠仕様／断熱Ｄ４仕様／片開きタイプ

YKK ap

N05

JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ

XP：ココナッツチェリー

N07

BQ BE KE DP Z9

DP：ガナッシュウォールナット

N08

BQ BE KE DP Z9

BE：マキアートパイン

N09

JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ

BQ：シナモンオーク

F03

H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

XP：ココナッツチェリー

F05

H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

LU：サファイアブルー

F06

H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

AF：ガトーアカシア

F08

H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

KR：ルビーレッド

C03

BV KE Z9 W6 XP H2

BV：ハニーチェリー

C04

BV KE AM Z9 W6 XP H2 B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

C07

BV KE AM Z9 W6 XP H2 B7 K5

XP：ココナッツチェリー

C08

BV KE AM Z9 W6 XP H2 B7 K5

KE：キャラメルチーク

C09

BV KE AM Z9 W6 XP H2 B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

C10

JJ BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

DP：ガナッシュウォールナット

E03

JJ KE AM Z9 QS

QS：オリーブグリーン

E04

JJ KE AM Z9 QS

DP：ガナッシュウォールナット

E08

JJ KE AM Z9 QS

JJ：バニラウォールナット

E14

JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ

XP：ココナッツチェリー

手動錠

●ハンドル バリエーション



●シリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

取り外して安心、脱着式サムターン（下部錠のみ）

外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので
侵入犯も解錠できません。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア

ヴェナートD30　防火ドア

カラー　一覧

JJ　バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気を演出します。

BQ　シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

BV　ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。

BE　マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

KE　キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。

AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。

DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。

Z9　ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。

W6　桑炭（クワタン）

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。

XP　ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。

BJ　アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。

QS　オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。

A8　スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。

AF　ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。

HV　ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。

LU　サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。

KR　ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1　ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネイトの幅を広げます。

H2　プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネイトを可能にします。



K5　カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

〈ご注意〉
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について　商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

防火 仕様【オプション】

国土交通大臣認定 防火設備
断熱スライディングドア コンコードS30 防火ドア

手動錠仕様／外引込みタイプ

N05

XP：ココナッツチェリー

N09

BE：マキアートパイン

N12

JJ：バニラウォールナット

F03

HV：ビターストーン

F08

A8：スモークヒッコリー

F13

AF：ガトーアカシア

C07

XP：ココナッツチェリー

C09

K5：カームブラック

C10

XP：ココナッツチェリー

C12

KE：キャラメルチーク

E01

BE：マキアートパイン

E14

XP：ココナッツチェリー

手動錠

■ ハンドル

シルバー　ブラック

■ シリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

■ 脱着サムターン

サムターンをボタンひとつで取外しできます。
外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。（下部錠のみ）

■Low-E網入複層ガラス

Low-E複層ガラスを標準採用。
室外側にコーティングされた金属膜により高い断熱効果があります。また網入板ガラスは熱で割れても脱落せず、炎を侵入させません。



■出入りしやすい有効開口幅

間口にゆとりがあるので、車いすやベビーカーなどでも余裕をもって出入りできます。



■自動で閉まるクローザー

ドアから手を離すと自動で閉まるクローザーを標準装備。
閉じ際約２５０mmから減速して静かに、確実に閉まります。

■段差を低く抑えた下枠設計

下枠からレールをなくして、つまずきの原因となる段差を抑えました。
汚れがたまりにくいので、お掃除もラクラクです。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Panasonic

インテリア建材

内装ドア　ベリティス　スタンダードレーベル　H=2035mm

LDK　選べる　LDKデザイン一覧

SB型　SC型　WB型　WC型　LA型　LB型　LC型　LD型　KC型

洋室　PA型

洗面脱衣室・トイレ　TA型

表示錠付き

●ハンドル　●引手

A2型　C1型

サテンシルバー色（塗装）　サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）　オフブラック色（塗装）

開き戸の特長

カバー蝶番

サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）

軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

埋め込みドアストッパー（手動ロック式）

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押すと、ロックされます。

単色グレー色　サテンシルバー色（塗装）

床見切縁

（樹脂製）

引き戸の特長

両側ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸（直付レール）

戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

ブロンズ色　シルバー色

Y戸車引戸

枠色

しっくいホワイト柄

収納用建具　折れ戸　ベリティス　H=2350mm

PA型：フラット

枠・本体共にしっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型



サテンシルバー色（塗装）　オフブラック色（塗装）

直付下レール3方枠

下レールはブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズ。

ピボット＆フリー対応

●ブロンズ色　●シルバー色

収納用建具　開き扉　ベリティス　H=2350mm

PA型：フラット

枠・本体共にしっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

サテンシルバー色（塗装）　オフブラック色（塗装）

3方枠

下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。

玄関用収納　コンポリア　H=2070mm

フロートタイプ　フラットタイプ　ミラー付

しっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型



サテンシルバー色（塗装）　オフブラック色（塗装）

耐震ロック

トールユニットに耐震ロックを標準装備。

棚　板

棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。

カラーバリエーション

内装ドア・収納用建具・玄関用収納　ベリティス

ナチュラルカラー

ソフトウォールナット柄　ウォールナット柄　チェリー柄

グレージュアッシュ柄　イデアオーク柄　メープル柄

ホワイトオーク柄　ホワイトアッシュ柄　しっくいホワイト柄

※内装ドア（開き戸・引戸）の枠色は『しっくいホワイト柄』が標準です。
※クローゼット、収納開きの枠・扉とも『しっくいホワイト柄』が標準です。
※敷居（ドア見切り）・レールは床色合わせが標準です。
＊その他の色柄はオプションになります。

Panasonic

インテリア建材

オプション

内装ドア　ベリティス　クラフトレーベル

LDK

LE型／LG型／LF型／LM型

LE型
透明熱処理ガラス

LG型
チェッカーアクリル

LF型
カスミ熱処理ガラス

LM型
モールアクリル

LU型

透明熱処理ガラス

MD型

透明熱処理ガラス

PC型

PK型

洗面

DE型／DF型

DE型
カスミ熱処理ガラス

DF型
チェッカーアクリル

トイレ

TC型

※イメージです。

採光部

透明熱処理ガラス

チェッカーアクリル

カスミ熱処理ガラス

モールアクリル

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｸﾞﾚｰｼﾞｭｱｯｼｭ柄

ｲﾃﾞｱｵｰｸ柄

ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ柄

ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

しっくいﾎﾜｲﾄ柄

ペイントカラー

ﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ柄

ﾈｲﾋﾞｰｵｰｸ柄

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰｵｰｸ柄

ﾋﾟｭｱﾜｲﾙﾄﾞｵｰｸ柄

アイシェルフ

※イメージです。

プラン



奥行450mm
奥行600mm

「つるす、おく、たたむ」くらしにあふれる品々をスマートに収納。

基本構成：支柱＋パーツ



※天板と壁面固定金具は
必ず必要です。

引出し※

厚手のものが収納しやすい深型の2段引出し。たたんだ衣類をたっぷり収納できます。

浅型引出し※

小物の収納にとっても便利な浅めの3段引出しです。

洋服パイプ

スーツなどのハンガー掛けにぴったり。
1本当たり最大30kgまで掛けられます。

※引出しなどのユニットは、必ず箱用天板・台輪と一緒に使用してください。

カラーバリエーション

木部色柄

ダークウッド柄

グレージュウッド柄

ホワイト柄

金物色

オフブラック色

ホワイト色

Panasonic

システム階段　ベリティス　スタンダードタイプ

※イメージです。

踏み板　デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框



■側板・蹴込み板・幅木

しっくいホワイト柄

※側板、蹴込み板、幅木はしっくいホワイト柄が標準です。
※直部側板、廻り部幅木納まりです。
＊その他の色柄はオプションになります。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり　900mmピッチタイプ

※イメージです。

ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり

ホワイトオーク色

■ブラケット

オフブラック色

ホワイト色

＊その他の色柄はオプションになります。

Panasonic

インテリア建材

造作部材　ベリティス

カラー

しっくいホワイト柄

※造作部材（窓枠、幅木、笠木）はすべて『しっくいホワイト柄』が標準です。
その他の色柄はオプションになります。

VERITIS

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、
装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●窓枠セット（4方枠）

＊ジャストカットオーダー

●幅木

※ご提案は9型

●無目枠

＊パーティクルボード芯

玄関框（ベリティス）　H150

カラーバリエーション

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

チャコールオーク柄

エイジドチーク柄

インディゴオーク柄

エイジドチェスナット柄

カームチェリー柄

グレージュヒッコリー柄

ウォッシュドオーク柄

アイボリーアッシュ柄

床材とのコーディネイトで、統一感のあるエントランスがつくれます。

**表面シートのハガレやウキが起こりにくい、
シート巻込み仕様です。**

表面シートのハガレやウキが
発生しにくくなりました。

Panasonic

床材　ベリティスフロアーS　eタイプ

※イメージです。

※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

S シート仕上げ

高い印刷技術で表現された
理想の色と木目を持つ床。

建具とコーディネイトできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な8柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

〔トータルコーディネイト柄〕

ウォールナット柄（シート）　チェリー柄（シート）　オーク柄（シート）　メープル柄（シート）　ホワイトオーク柄（シート）

〔トレンド柄〕

チャコールオーク柄（シート）　エイジドチーク柄（シート）　インディゴオーク柄（シート）　エイジドチェスナット柄（シート）　カームチェリー柄（シート）

グレージュヒッコリー柄（シート）　ウォッシュドオーク柄（シート）　アイボリーアッシュ柄（シート）

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。

ベリティスカラーでコーディネートできる13色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの1本溝広幅デザインをご用意しました。

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。※2

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。

油汚れも拭き取りやすく、お掃除簡単。ワックスがけをしなくても美しさ長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。

食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

Panasonic

パナソニック キッチン リビングステーション Vスタイル Ⅰ型 W2550mm

※イメージです。

扉柄

VP20(鏡面)

アルベロ ブラック

アルベロ ホワイト

VT20(マット)

ソフトウォール ナット柄

ソフト チェリー柄

ソフト オーク柄

ホワイト アッシュ柄

グレー オーク柄

VL20(鏡面)

ファインレッド

ネイビー

オリーブ グリーン

ベージュ

ビューティ ホワイト

VH20(マット)

ヴィンテージ メタル柄

ヴィンテージ ブラウン柄

ペイント ウッド柄

スクラッチ メタル柄

アース ホワイト

取っ手

アルミライン（LCA）

ハンドル（HAA）

ハンドル（HCE）

ハンドル（HDA）

レンジフード

スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
<LES43CHZ2M>

整流板コンパクト化
シンクの中で洗える サイズです※
※D600ステンレスシンクSタイプ・スキマレスシンクステンレスタイプSタイプには入りません。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

ガスコンロ クリアカラートップ W600mm
両面焼きグリル
トッププレート：グレー色
<LESW28P1G>

お掃除のしやすさと デザイン性を実現

プッシュ＆レバーで 簡単な操作パネル

全口センサー連動 Siセンサーコンロ

「調理油過熱防止装置」「立消え安全装置」「消し忘れ消火機能」を標準装備。

シンク

スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック（標準装備）

汚れがたまりにくい排水口。

ゴミが集めやすく 捨てやすいアミカゴ。

水栓金具

混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替えつまみを右に回すとシャワーになります。
<LE04FPSNE>

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 浅型 ライトエコ
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
<LES45VS9S>

フロアユニット　たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下スライド

シンク下スライド
（包丁差し付）

ソフトクローズ機構 スライドレール

奥行き650mmユニットの場合

カウンター

人造大理石カウンター
サンドホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さが選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

ウォールユニット

ウォールユニット H600mm
耐震ロックを標準装備。
取っ手のない手掛け仕様です。

照明

※写真は壁固定用。

LED流し元灯(昼白色)
対面設置用（ウォール下固定専用）
シーソースイッチ **<LE36RM>**

Panasonic

キッチンボード（3mm厚）

お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネイトで、
洗練された美しい空間をつくります。

鏡面調

■ライトナイーブ柄

メラミン樹脂化粧シート

ホワイト
3×8:1枚／3×6:1枚／見切りジョイナー:1本

＊液体の塩素系洗浄剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。（十分に流さないと、変色の原因になります。）

3mm厚 不燃壁材（キッチン用）

3mm厚タイプ
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。

油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。（当社試験データより）

台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。（当社試験データより）

ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。

加熱機器 IHクッキングヒーター

3口IH

W600mm 鉄・ステンレス対応
トッププレート色：シルバー／本体正面色：シルバー
遠赤 Wフラット ラクッキンググリル
<LESBN36SK>

グリル	遠赤 Wフラット ラクッキングリル
	自動調理（9メニュー）
	オーブン調理（140℃~280℃）（8段階）
IH	光火力センサー
	焼き物温度調節（タイマー付き）
	焼き物アシスト機能※1（30メニュー）音声なし
	光・揚げ物温度調節
	こげつきお知らせ※2

※1 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。
※2 解除機能付き。（「加熱」表示中の火力5以下で作動。）

遠赤 Wフラット ラクッキングリル

天井面まで360° 拭けるフラット庫内

※イメージです。

すっきり庫内、焼き網なしでお掃除ラクラク。
さらに天井面がフラットになり、庫内がまるごとふけます。

焼き物アシスト（左右IH）

温度・時間を自動設定、調理のタイミングもお知らせ。
表示10メニューから選んで設定し、30メニューの調理が可能に。

ポークソテー ハニーマスタードソース

ハムとチーズのクロックムッシュ風

焼き物温度調節（左右IH）

温度設定するだけで手間なくおいしく焼き上げ

調理中、温度が下がっても、鍋底温度をとらえて設定温度をキープ。
食材にしっかり火を通して焼き上げます。



こげつきお知らせ（左右IH）

煮込み・煮物調理時のこげつきを検知すると
加熱をストップ。

■こげつきお知らせ機能が作動した
シチュー加熱停止時

ルーを取り除いた鍋底

具材を取り除いた鍋

加熱モード火力5以下で約10分以上加熱のときに作動。

＊鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、加熱停止までの時間やこげつき方は変わります。こげつきをわかりやすくするため、具材やルーを取り除いています。

3口IH

W600mm 鉄・ステンレス対応
トッププレート色：シルバー／本体正面色：ライトグレー
両面焼きグリル（グリル皿方式）
<LESK33XSTK>

グリル	両面焼きグリル（グリル皿方式）
	自動調理（焼き魚：3メニュー）
IH	光火力センサー
	焼き物温度調節（タイマー付き）
	光・揚げ物温度調節

2口IH＋ラジエント

W600mm 鉄・ステンレス対応
トッププレート色：シルバー／本体正面色：ライトグレー
両面焼きグリル（グリル皿方式）
<LESL32AST>

グリル	両面焼きグリル（グリル皿方式）
	自動調理（焼き魚：3メニュー）
IH	光火力センサー
	光・揚げ物温度調節

Panasonic

パナソニック　バスルーム　オフローラ　1616サイズ

※イメージです。

【保温浴槽Ⅱ】 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。※1※2

［浴槽内の湯温変化の実験条件］

※1：JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）周囲環境温度：10℃/浴槽水量：深さ70%/測定開始湯温：40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2：湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
- 循環金具を取り付けた場合。
- 浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
- ジェットバスとの組み合わせの場合。

【スミピカフロア】

スミずみまでスッキリ。
汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

壁柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC) マット仕様

Bグレード　マット仕様
- グレイッシュグリーン柄
- エクリュベージュ柄
- サンドグレー柄
- クレマストーン柄
- 瑠璃石柄
- ウォールナット柄
- チェリー柄
- メープル柄

周囲パネル
- グレイスホワイト柄
- シャンパン柄
- モザイクベージュ柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC) 鏡面仕様

Bグレード　鏡面仕様
- アイスラックグレー柄
- アイスラックブラウン柄
- サニーベージュ柄
- ガラスタイルクリア柄
- ガラスタイルピンク柄
- ガラスタイルホワイト柄
- ガラスタイルブラック柄
- ダークマーブル柄

周囲パネル
- パラレルホワイト柄
- アンティークブラック柄
- アンティークブラウン柄
- ドラマホワイト柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC) マット仕様

Dグレード
- ツイルネイビー柄
- ツイルボルドー柄

周囲パネル
- グレイスホワイト柄

全面同柄パネル
4面すべてを同一柄で統一。

Dグレード
- グレイスホワイト柄
- パラレルホワイト柄

浴槽

浴槽形状

アーチ浴槽

エスライン浴槽

ポップアップ排水栓

FRP浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

エプロン

- ピュアホワイト
- ミディアムベージュ
- ミディアムグレー

床

スミピカフロア
目地がないから、スミずみまでスッキリ

- ミディアムホワイト
- ミディアムベージュ
- ミディアムグレー

ささっと排水口

ミラー

スリムミラー

洗い場側水栓

- ライン水栓（メタル）
- メタルシャワーヘッド

スライドバー

握りバー兼用スライドバー
Bタイプ（メタル）

ドア

2枚折りドア
ホワイト

照明

サークルLED照明
（電球色）
1灯

換気設備

オートルーバー
暖房換気乾燥機 100V
物干しバー1本付き
受け具：ホワイト

ワイヤレスリモコン付

風呂フタ

断熱組みフタ

組みフタフック（ホワイト）

タオル掛け

タオル掛けA（ホワイト）

窓枠　オプション

フリーサイズ窓枠　ホワイト

Panasonic

洗面ドレッシング　シーライン　スタンダードD530タイプ　W900mm

※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに こだわったカウンター

ウェットエリア
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

3°傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。おそうじに配慮。

ミラー

スリムLED3面鏡 ミドルパネル

長寿命のLED照明なので、面倒な照明の交換もぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

コンセント　3個（うち収納内2個）　収納例

※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

※充電が完了したら、コンセントを抜いて収納してください。

吸水コーティングの加工済み。お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ

エコカチット

マルチシングルレバーシャワー

吐水部を左右に90度首振りできる

お湯と水との境目をクリック感でお知らせ

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】

ベリティス木目柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

鏡面

ホワイト（鏡面）

マット

グレイッシュグリーン

【タイプB】

スタンダード木目柄

ソフトウォールナット柄

ソフトオーク柄

鏡面木目柄

アルベロブラック（鏡面）

アルベロホワイト（鏡面）

マット

ヴィンテージメタル

【タイプC】

マット

ホワイト

本体キャビネット

奥の物もしっかり見渡せ、みんなに使いやすい。

パノラマスライドタイプ

上段

下段

一目で見渡せるので、みんなに使いやすい。
下段にはバケツなどの大きな物も収納可能。

※写真はW900mmです。
プランによって、収納量が異なります。

Panasonic

節水キレイ洗浄　New　アラウーノ V Limited　手洗い付き〈SN5タイプ〉

※イメージです。

便座　CH329AWSV
＊脱臭無

お手入れらくらく
「スムースフォルム」。

汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

［3Dツイスター水流］

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。
※2 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。

洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ　アラウーノ向けトイレアクセサリー

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。
アラウーノとトータルでコーディネイトできます。

タオルリング

ペーパーホルダー

※使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品（外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm）です。

NODA	サニタリー　埋込収納	オプション

● シンプル収納

● サニタリー収納 引戸タイプ

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

エコ＊リラ＊キレイ

ノーリツ・高効率ガスふろ給湯器

シンプル（オート）

GT-C2462SAWX BL

24号給湯



新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。

【プレスライン】

【ノーリツロゴ刻印】

【フランジ幅減少】

シンプル（オート）タイプ

スイッチボン

エコ運転　マイルドあったか　フックス保温　温いだき　たし湯　たし水　流上予約　Q機能　低温度出湯　自電力モード　点検お知らせ　RCS-C対応★1　ターボ給湯　SKB対応　QU-1対応★2　ノーリツ製システムバス対応　3年保証

スタンダード・シンプル共通

グリーン購入法適合商品

★1 RCS規格基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

設計上の標準使用期間 10年

12A 13A対応

PRO-TECメカ〈水量サーボ〉

マイクロバブル対応機種

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

シンプルリモコン

台所リモコン



浴室リモコン

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

＊大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

＊給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

湯温が変わらず、たっぷり給湯＜パワフル＆快適な給湯性能＞

Q機能＜湯温変化のない快適なシャワーを実現！＞

出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します



PRO-TECメ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯

夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECメカの機能を応用し、35℃、32℃といった低温度での出湯が可能！

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。（従来の最低出湯温度は37℃）

ターボ給湯

最大出湯量が２５％アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮します。

まだまだある！ 大阪ガスの便利なサービス

新しくなったガス開栓サービス！

これまでは、ガスをご利用になる日を決定後、お施主さまからお電話をいただき、大阪ガスよりガス開栓に伺わさせていただいておりました。

今後は、お施主さまよりお電話いただくことなく、大阪ガスよりガスのご利用日をご確認させていただくサービスを開始いたしました。

これまでは…

これからは！



住宅引渡日の約2週間前に、大阪ガス〈フリーダイヤル 0120-0-94817〉よりお施主さまにご連絡いたします。

お電話がつながらなかった場合には、携帯電話に下記メールが送信されますので、ご連絡お願いいたします。

大阪ガスです。お引越し先の開栓手配でお電話致しましたが、
あいにくご不在でしたので、改めて 0120-0-94817 へご連絡をお願い致します。

大阪ガスの電気は使用量にかかわらずおトク！

■ 電気の使用量が多い月も少ない月もおトク！

大阪ガスの「都市ガス」とセットでお使いのお客さま

ベースプラン A-G

ベースプランA-Gはたくさん電気を使用しても、第2・第3段階の割高になる単価の上昇を抑えたためとってもおトクになります！

《料金表》

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の 15kWh まで)		1契約	285.00 円
電力量料金	15kWh をこえ 120kWh まで	1kWh	20.31 円
	120kWhをこえ350kwhまで		24.90 円
	350kWhをこえる分		27.83 円

家庭用燃料電池「エネファーム」をご採用のお客さま

家庭用ガス発電プラン

マイホーム発電で、購入電力を削減したお家には、最低料金が抑えられた「家庭用ガス発電プラン」がおすすめ！

《料金表》

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の 15kWh まで)		1契約	285.00 円
電力量料金	15kWh をこえ 120kWh まで	1kWh	20.31 円
	120kWhをこえ350kwhまで		24.90 円
	350kWhをこえる分		27.83 円

注意 燃料費が高い場合は、燃料費調整額により大阪ガスの電気料金が関西電力「従量電灯A」と比較して高くなる場合があります。

【試算条件について】※世帯数 4人家族370kWh/月、3人家族344kWh/月、2人家族286kWh/月の場合 【関西電力】従量電灯A 【大阪ガス】ベースプランA-G/家庭用ガス発電プラン 【関西電力・大阪ガス】ともに料金は2022年8月時点での適用単位です。※消費税等相当額を含みます。※燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない金額の比較です。※燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。また、1ご契約の一部として、電気をご契約のあるお客さまに毎月の使用量に応じて再生可能エネルギー発電設備設置費などを負担いただきます。 月額料金は200円(税込)を目安としています。 ※モデル家庭の平均使用量はマイ大阪ガスアンケート結果より算出(n=938)。 ※メリットは燃料費・消費者・ご利用状況によって変動します。燃料費が高い時は、大阪ガスの電気料金が関西電力の電気料金と比べて高くなることがあります。

参考 《料金表》関西電力従量電灯A

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の 15kWh まで)		1契約	341.01 円
電力量料金	15kWh をこえ 120kWh まで	1kWh	20.31 円
	120kWhをこえ300kwhまで		25.71 円
	300kWhをこえる分		28.70 円

【※貸切ガス・冷暖房を利用する場合、ご利用することが難しいです】

オプション ガス設備のご提案

ガス衣類乾燥機 乾太くん

パワフルなガスなら、たっぷりの洗濯物が速乾で家事の時短になります。

POINT 1 ガスの温風なら パワフル速乾で家事がラクに！

パワフルなガスの温風と効率的な電子制御でスピード乾燥。最大4.65kWのパワーを上手にコントロールし、5kgの洗濯物をわずか約52分で乾燥（160-R505型の場合）します。

◆5kgの洗濯物の乾燥時間比較

POINT 2 衣類乾燥専用の「乾太くん」なら 洗濯・乾燥が同時にできて時短！

多くの方が実践している仕分け洗濯。でも、電気式全自動洗濯乾燥機では1回目の洗濯・乾燥が終了するまで2回目の洗濯はできません。その点、洗濯機と「乾太くん」なら洗濯機が2回目の洗濯をしている間に1回目の乾燥を「乾太くん」でできるので効率的。しかも、短時間で乾くから家事時間を大幅短縮できます。

◆「洗濯機と乾太くん」と「電気式全自動洗濯乾燥機」の乾燥時間の比較（5kgの洗濯物の場合）

POINT 3 天日干しを超える ふっくらやわらか仕上がり！

大容量ドラムでガスならではの強い温風を、洗濯物にたっぷり送り込みながら乾燥させます。繊維1本1本が根元から立ち上がるので、仕上がりはふっくらやわらか。生乾きのような湿っぽさもなく、気持ちよくきれいに乾かせます。

◆3kg相当の洗濯物を乾燥した場合

POINT 4 たっぷりの風で 衣類のシワを軽減！

標準コースの運転でも大風量で一気に乾かすことで、自然とシワが伸び、アイロン掛けの手間が省けます。

1 綿35%・ポリエステル65%のシャツ2枚を乾燥。

2 シワがきれいに、約100%とシワなしに仕上がり。

POINT 5 仕上げ乾燥で 衣類に付着した花粉を軽減！

天日干し後も、乾太くんで乾燥させることで衣類に付着した花粉中のアレル物質を除去。短時間運転で清潔な衣類に仕上げます。

◆乾燥前後の花粉 顕微鏡観察

POINT 6 パワフルな温風で イヤなニオイやウイルス除去！

洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭は「モラクセラ菌」が原因です。ガスのパワフル温風で原因菌を除去します。また、衣類についたウイルスも除去できます。

「モラクセラ菌」とは?
車内のさまざまな箇所に存在する菌の一種。洗い残ったたんぱく質などが菌に栄養し、独特のような臭いを放つ原因となります。55℃の熱に10分間さらされると無害化が期待されます。

◆菌の減少率　◆ウイルスの減少率



POINT 7 洗濯物にあわせて選べる かしこく便利な機能充実！

標準コース
肌着やワイシャツ、タオルなどふだんの衣類乾燥に便利です。

エココース
乾燥運転時間は長くなりますが、ガス代を抑えた環境コースです。

厚物(+1kg)コース
標準乾燥容量+1kgまでの衣類を乾燥できます。

デリケートコース
レースなどデリケートな衣類を、熱量を抑えて優しく乾かします。

シーツ/毛布コース
シーツや毛布、布団カバーなど丸まってしまって乾きにくいもの。

タイマーモード
乾燥時間を5～90分まで5分ごとに設定できます。

ドラム除菌モード
ドラムを空の状態で5分間運転し、80℃以上の熱でドラム内を除菌。

くつ乾燥
スニーカーなどのくつの乾燥にも便利です。

【※表示しない項目は、ご利用できないことがあります】

オプション ガス設備のご提案

スマイルーフ

初期費用を抑えて、太陽光発電システムを導入できます

■スマイルーフとは?

太陽光発電が気軽に始められるサービスが「スマイルーフ」です。大阪ガスは、無料でお客さまの屋根に太陽光発電パネルを設置し、運用・保守まで行います。導入したお客さまは、電気代が節約でき、停電時にも電気が使えて安心。さらに15年後には太陽光パネルがもらえて、いいことといっぱいです。

日中は太陽光で発電した電気をご自宅で使えるので、購入電力量を大幅カット!

◆ご家庭内での1日の発電・消費電力のイメージ



POINT 1 契約期間終了後は 太陽光発電設備を無償譲渡!

契約期間終了後は、太陽光発電設備はお施主さまへ無償譲渡されるので、余剰電力を売電することも可能です。

POINT 2 創エネ機器の導入で 自宅で電気をつくり光熱費削減!

スマイルーフ契約期間中は、太陽光発電分を通常の電気料金よりお安い単価で使用でき、光熱費がおトクになります。

◆年間光熱費比較

POINT 3 万一の停電時も 必要最低限の電気が使える!

晴れた日中ならたっぷり発電し、必要最低限の電気を使うことができます。

POINT 4 万一の故障時も安心 長期保証が標準!

太陽光発電は、最長25年の保証が標準なので、万一の故障時も出費を抑えられ安心です。



スマイルーフご契約に関するご注意事項

○太陽光発電は屋根最大設置が条件です。容量は4.5~9.9kW台で対応しております。(4.5kW以上設置できない場合、本サービスの提供を受けられません。) ○本商品の発電設備は大阪ガスファイナンスが15年間保有し、15年後にお客さまへ無償譲渡いたします。 ○太陽光発電(板)は15年を大阪ガスが享受します。 ○大阪ガスは、売電収入を見込み、設置導入費用に充当します。 ○大阪ガスの電気のご契約が必要となります。 ○契約期間内に住宅を売却される場合、途中解約となります(契約期間に応じて解約金が発生いたします)。 ○詳しくは「スマイルーフ」カタログをご覧ください。

【お問合せ先】[illegible]

オプション ガス設備のご提案

ソラエネスマート

初期費用を抑えて、マイホームにダブル発電を導入できます

■ソラエネスマートとは?

「ソラエネスマート」は、ガスで発電する「エネファーム」の導入費用だけで、太陽光発電システムを無償でご提供。発電した電気は無料でご利用いただける大阪ガスならではの画期的な新サービスです。初期費用を抑えながら経済性・環境性・防災性に優れた住まいを実現できるおすすめのサービスです。

日中は太陽光とエネファームで発電した電気をご自宅で使えるので、購入電力量を大幅カット!



POINT 1 契約期間終了後は
太陽光発電設備を無償譲渡!

契約期間終了後は、太陽光発電設備はお施主さまへ無償譲渡されるので、余剰電力を売電することも可能です。

POINT 2 創エネ機器の導入で
自宅で電気をつくり光熱費削減!

エネファームと太陽光発電のダブル発電で、購入電力量を抑えられ、光熱費が従来住宅に比べて下がります。

POINT 3 万一の停電時も
必要最低限の電気が使える!

ソラエネスマートなら、停電時も太陽光とエネファームの発電で、24時間いつでも電気が使えます。

太陽光発電 晴れた日中ならたっぷり発電します

テレビ 約150W + 携帯充電 約15W + パソコン 約50W + 扇風機 約40W

停電時自立運転で 約1,500Wの電気

エネファーム 24時間いつでも発電・給湯します

*停電時自立発電機能は、192-AS15のみの機能です

照明 約50W + 冷蔵庫 約200W + シャワー 約100W + 床暖房(2畳) 約130W

停電時自立発電で 約700Wの電気とお湯

POINT 4 万一の故障時も安心
長期保証が標準!

太陽光発電もエネファームも長期保証が標準なので、万一の故障時も出費が抑えられ安心です。

太陽光発電 最長25年の保証が標準です

入居 / 契約期間終了(10年目) / 25年目

太陽光発電システム — 製品保証:15年 → 無償譲渡後も出力保証が継続!

太陽光発電モジュール(パネル) — 出力保証:25年

エネファーム 10年の保証が標準です

▼設置後点検* ▼点検 10年 12年

フルメンテナンスサポート 点検やメンテナンスは有償

保証開始

ソラエネスマートご契約に関するご注意事項

①太陽光発電システムの設置容量は、10kW未満となります。 ②太陽光発電システムからの供給電力の売電を目的とする設備(電気自動車・蓄電池等)の設置はできません。(大阪ガス指定の蓄電池を除く) ③契約期間内に住宅を売却される場合、売却先となる次の所有者にサービスの移行、もしくは途中解約となります。(途中解約となる場合は、契約期間に応じて解約金が発生いたします。)
○ソラエネスマートご契約期間は10年となります。 ○ご契約期間内、太陽光発電の売電収入は大阪ガスが享受いたします。契約終了後はお客さまへ無償譲渡いたします。 ○太陽光発電システムは、ソラエネスマートご契約期間中は大阪ガスが保有し、契約終了後はお客さまへ無償譲渡いたします。

【[illegible]】

INAX

玄関床タイル300角標準仕様書

ベスパ＆パセオ

ベスパ ーVESPAー

大理石・砂岩・スレート・クォーツサイトの4種類の
テイストを持つ高質感外床タイルです。

大理石タイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/VSP-MA1

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-MA1　IPF-300/VSP-MA2　IPF-300/VSP-MA3　IPF-300/VSP-MA4　IPF-300/VSP-MA5

砂岩タイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/VSP-SA2

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-SA1　IPF-300/VSP-SA2　IPF-300/VSP-SA3

スレートタイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/VSP-SL4

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-SL1　IPF-300/VSP-SL2　IPF-300/VSP-SL3　IPF-300/VSP-SL4　IPF-300/VSP-SL5

クォーツサイトタイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/VSP-QT4、IPF-311/VSP-QT4

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-QT1　IPF-300/VSP-QT2　IPF-300/VSP-QT3　IPF-300/VSP-QT4

パセオ ーPASEOー

テラコッタ・セメント・プレーンの３種類の
テイストが玄関周りをスマートに演出します。

テラコッタタイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/PSO-FIO3、
IPF-311/PSO-FIO3
壁：HAL-35B/GRA-M1

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-FIO1　IPF-300/PSO-FIO2　IPF-300/PSO-FIO3　IPF-300/PSO-FIO4　IPF-300/PSO-FIO6

セメントタイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/PSO-BR1

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-BR1　IPF-300/PSO-BR2　IPF-300/PSO-BR3　IPF-300/PSO-BR4　IPF-300/PSO-BR5

プレーンタイプ

＊画像は300角4枚セット

床：IPF-300/PSO-FN1

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-FN1　IPF-300/PSO-FN2

安心設計

すべりにくく、安心感のある床タイル

LIXILの防滑品質管理は紳士靴で雨にぬれたダストがある状態で歩いても安心感のある床タイルです。

【東工大式すべり試験機
O-Y・PSMによる試験】

清掃性

すべりにくく、お掃除しやすいマイクロガードフロア仕様

LIXIL独自の表面制御により「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせもっています。

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-210414-032

株式会社 LIXIL

エクステリアポスト 標準仕様

洋風style

シンプレオシリーズ　ポスティモαⅢ D型

サイズ	W431×D210×H1425
ポスト	N1型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:150×150

H①

ポスト・パネル:ホワイト
上枠・脚部:プラチナステン

H②

ポスト・パネル:レッド
上枠・脚部:プラチナステン

H③

ポスト・パネル:プラチナステン
上枠・脚部:プラチナステン

H④

ポスト・パネル:カームブラック
上枠・脚部:カームブラック

照明付き

ポスト:N1型

盗難防止に役立つダイヤル錠を装備しています。

モダンstyle

ルシアスポストユニット　HE02型

サイズ	W201×D370×H1600
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110

H⑤

ポスト・パネル:プラチナステン
本体・笠木:プラチナステン

H⑥

ポスト・パネル:カームブラック
本体・笠木:ショコラウォールナット

表札灯タイプ

ポスト:T9型

シンプルstyle

ルシアスポストユニット　PD01型

サイズ	W541×D120×H1400
ポスト	T10型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵

H⑦

ポスト:プラチナステン
本体・柱:プラチナステン

H⑧

ポスト:カームブラック
本体・柱:カームブラック

表札灯タイプ



ポスト:T10型

和風style

ルシアスポストユニット　SE01型

サイズ	W291×D360×H1400
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110

H⑨

ポスト:プラチナステン
本体・柱:ショコラウォールナット

H⑩

ポスト:カームブラック
本体・柱:カームブラック

表札灯タイプ



ポスト:T9型

※商品の色は、印刷の特性上、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。